

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7258 SU KA Z 900 RS

Artikel: Sitzbankumrandung

1 x Sitzbankumrandung

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube
 2 x Unterlegscheibe
 2 x Distanzrohr

DIN 933
 DIN125

M 8 x 35 mm
 M 8
 18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube
 2 x Unterlegscheibe
 2 x Distanzrohr

DIN 933
 DIN 125

M 8 x 35 mm
 M 8
 18 x 4 x 15 mm



Bild 7258

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-07-16 PU			2018-07-20 JF	2018-07-20 JF



Bild 7258_M1

Montagehinweis:

- Bei der vorderen Befestigung die Original Alupins (7258_M1) entfernen, diese entfallen.
- Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen.
- Sitzbankumrandung von hinten auf das Motorrad schieben.
- Sitzbankumrandung mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Sitzbankumrandung und Rahmen montiert.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.